

ERKLÄRUNG DER PERFORMANCE	
Referenz :	DOPClicwallFRv3
Produkt Name :	Clicwall FR
Produkttyp :	Fuerhemmende Melamin beschichtete MDF Faserplatte
Reference normative :	Holzwerkstoffe - EN 13986 Annex A Tabelle A.9
CE Klasse :	MDF
Einsatzzweck :	Wände (Den internen Gebrauch als nicht-strukturelle Komponente in trockenen Bedingungen - Bedienungsklasse 1)
AVCP Klasse :	1
Zertifikatnummer:	1161-CPR-1275 (10mm) / 1161-CPR-1391 (12mm)
Hergestellt in :	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke Ambachtenstraat 68, B-8870 Izegem

Leistungseigenschaften	Einheit	Referenz		
			10mm	12mm
Biegefestigkeit	N/mm ²	EN 622-5-tabelle 3	22	22
Biege-E-Modul (N/mm ²)	N/mm ²	EN 622-5-tabelle 3	2500	2500
Querkzugfestigkeit	N/mm ²	EN 622-5-tabelle 3	0,60	0,60
Formaldehydemissionsklasse	Klasse	EN 13986-tabelle B1	E1	E1
Formaldehydgehalt	mg/100g	EN 120	≤ 8	≤ 8
Brandverhalten	Klasse	EN 13501-1	B-s2,d0	B-s1,d0
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	nass	EN 13986 - tabelle 9	NPD	NPD
	trocken		NPD	NPD
Luftschalldämmung	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD
Schallabsorption α		EN 13986 - tabelle 10	0,10/0,20	0,10/0,20
Wärmeleitfähigkeit λ	W/m.K	EN 13986 - tabelle 11	0,13	0,13
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse	EN 335	1	1
Gehalt an PCP	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5

Datum version :
1/01/2018

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

