



Systemfloor

Spaanplaat voor verhoogde vloersystemen

Systemfloor is een spaanplaat in vierkant formaat voor gebruik in verhoogde vloersystemen. De platen zijn beschikbaar in maatvoering 598 tot 605 mm en diktes van 28 tot 38 mm. Systemfloor wordt aangeboden in verschillende kwaliteiten naargelang de vereisten van uw verhoogd vloersysteem.

Toepassingen

- Vloeren



Systemfloor

Toepassingen

Systemfloor leent zich perfect tot toepassingen in ruimtes waar hoge eisen worden gesteld aan de doorbuiging van een vloer. Doorgaans worden de platen ingepast in een frame op in hoogte verstelbare stalen of kunststoffen vizels. Hierdoor ontstaat een holle ruimte, ideaal voor de bekabeling van kantoorruimtes, computerzalen, laboratoria, telefooncentrales of opslagplaatsen. Vinyl, tapijt of kurk? Systemfloor kan eenvoudig worden afgewerkt met elk type vloerbekleding.

Technische specificaties

De productie van Systemfloor gebeurt op maat van de klant naargelang de vereisten inzake buigsterkte, stijfheid of densiteit.

Afwerking

Standaard worden de platen geleverd met rechte boorden en een fijn, geschuurd oppervlak.

Beschikbare afmetingen en diktes

Systemfloor is beschikbaar op aanvraag en kan in overleg geproduceerd worden.

Voor onze technische mogelijkheden inzake kwaliteiten, diktes en afmetingen, alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is Systemfloor op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

