

CLICWALL FINITION DES ANGLES

De l'inspiration pour la finition
de vos panneaux Clicwall

Outre les solutions pour une pose efficace et durable de vos panneaux Clicwall, il existe de nombreuses possibilités pour assurer une finition rapide et esthétique des angles, des fenêtres et des portes.

Angles entrants



Joint ouvert : rapide et simple.

Idéal en milieu sec. Préservez quelques millimètres d'espace entre les panneaux Clicwall pendant la pose pour obtenir rapidement un résultat élégant.

Angle entrant comblé au mastic : rapide et étanche.

Un choix judicieux, surtout dans les milieux humides où la protection est essentielle. Préservez quelques millimètres d'espace entre les panneaux pendant la pose et appliquez le mastic par la suite pour une étanchéité complète.

- Mastic adapté à l'espace de l'installation
- Librement disponible auprès du revendeur



Profilé d'angle entrant en aluminium : pour une touche d'élégance.

Vous préférez un accent ? Optez pour cet élégant profilé d'angle entrant.

- Longueurs disponibles : 2785 mm et 3500 mm, par 10 pièces
- Noir/blanc/aluminium de stock
- Laqué dans une couleur au choix sur demande

Profilé flexible en MDF : pour une finition rapide de l'angle entrant et du joint de dilatation.

Idéal pour les unités modulaires.

- Longueur disponible : 2750 mm, par 10 pièces
- Disponible dans les couleurs suivantes : 00025 CST, 00025 W03, 0F989 BST, 0H163 BST, 0H450 V9A, 0H588 V8A, 0H784 W06, 0H786 W06, 0U127 CST, 0U174 CST ou variante pouvant être peinte avec une couche de primer blanc de haute qualité
- Autres couleurs sur demande



Angles sortants



Panneaux avec bande de chants : pour une finition de qualité supérieure qui combine esthétique et durabilité.

Retirez facilement la denture du panneau et réalisez la finition avec la bande de chant assortie d'Unilin.

- 23x1 mm - 75 m/rouleau
- Toute la gamme décorative d'Unilin disponible en bordures ABS
- Autres couleurs sur demande

Profilé d'angle sortant en aluminium : épuré et raffiné.

Installez les profilés entre les panneaux Clicwall pendant la pose pour une finition parfaite.

- Longueurs disponibles : 2785 mm et 3500 mm, par 10 pièces
- Noir/blanc/aluminium de stock
- Laqué dans une couleur au choix sur demande



Profilé en L en aluminium : pour une finition rapide et résistante aux chocs.

Masquez facilement les côtés ouverts en installant le profilé en aluminium après la pose. Ce profilé assure une protection durable.

- Longueurs disponibles : 2785 mm et 3500 mm, par 10 pièces
- Noir/blanc/aluminium de stock
- Laqué dans une couleur au choix sur demande

Profilé d'angle extérieur en MDF : pour un angle extérieur rapide et finition des joints de dilatation.

Idéal pour les unités modulaires.

- Longueur disponible : 2750 mm, par 10 pièces
- Disponible dans les couleurs suivantes : 00025 CST, 00025 W03, OF989 BST, OH163 BST, OH450 V9A, OH588 V8A, OH784 W06, OH786 W06, OU127 CST, OU174 CST ou variante pouvant être peinte avec une couche de primer blanc de haute qualité
- Autres couleurs sur demande



CLICWALL FINITION DES ANGLES



Unilin Panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com