



# Systemfloor

Panneau de particules pour les systèmes de sols surélevés.

Systemfloor est un panneau de particules de forme carrée, destiné à être utilisé dans des systèmes de sols surélevés. Les panneaux sont disponibles dans des dimensions allant de 598 à 605 mm et des épaisseurs de 28 à 38 mm. Systemfloor est proposé dans différentes qualités selon les exigences de votre système de sol surélevé.

## Applications

- Sols



# Systemfloor

## Applications

Systemfloor se prête parfaitement à des applications dans des espaces présentant des exigences élevées en matière de déformation du sol. Les panneaux sont généralement insérés dans un cadre et posés sur des vérins en acier ou en plastique réglables en hauteur. L'espace vide ainsi créé est idéal pour le câblage des bureaux, salles informatiques, laboratoires, centraux téléphoniques ou entrepôts. Vinyle, moquette ou liège ? Systemfloor peut être aisément recouvert de revêtements pour sol en tous genres.

## Spécifications techniques

Les panneaux Systemfloor sont fabriqués sur mesure pour le client, en fonction des exigences posées en matière de résistance à la flexion, de rigidité et de densité.

## Finition

Les panneaux sont livrés en standard avec des bords droits et une surface fine et poncée.

## Dimensions et épaisseurs disponibles

Systemfloor est disponible sur demande et peut être produit en concertation. Pour connaître nos possibilités techniques en matière de qualités, d'épaisseurs et de dimensions, ainsi que les quantités minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un courriel à [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts. C'est pourquoi Systemfloor est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC®.

